

Produkt Datenblatt

Secudur® C5 095

PDB 228-0002

Stand: 15.11.2012

Seite 1/2

Handelsbezeichnung	Zusammensetzung	Flaschentyp und Rauminhalt [l]	Gasinhalt [m ³]	Fülldruck bei 288,15 K (15 °C) [bar]	Artikel- nummer
Secudur® C5 095	Secudur® O 95 Vol.-% Secudur® C 5 Vol.-%	T 10 T 50	2,2 11,0	200	274

Nebenbestandteile: H₂O: ≤ 5 Vol.-ppm

Gaszustand: Gasförmig

Lieferart: Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen

Flaschenfarbe: Flaschenschulter: Hellblau (RAL-Nr. 5012)
Flaschenkörper: Grau (RAL-Nr. 7037)

Ventilanschluss: DIN 477 Nr. 9 (G 3/4)

Eigenschaften: Brandfördernd

PDB 228-0002

Stand: 15.11.2012

Seite 2/2

Weitere Bezeichnungen: -

Physikalische Daten:

Secudur® C5 095 ist ein Gemisch aus Secudur® O und Secudur® C.

Zu den physikalischen Daten der Komponenten siehe Produktdatenblätter der entsprechenden Reingase.

Typische Anwendungen:

- zur Versorgung von Gewebepräparaten und Kulturen von Mikroorganismen mit Sauerstoff
- zur Schaffung einer definierten Atmosphäre

Die angegebenen Daten, Werte und Hinweise entsprechen dem Wissensstand bei Drucklegung. Sie erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit und entbinden insofern den Anwender nicht von seiner pflichtgemäßen Prüfung.