

Argon He 11, Argon He 51**PDB 207-0001**

Stand: 25.02.2026

Seite 1/2

Handelsbezeichnung Bezeichnung gemäß DIN EN ISO 14175	Zusammensetzung	Flaschentyp und Rauminhalt [l]	Gasinhalt [m³]	Fülldruck bei 288,15 K (15 °C) [bar]	Artikel- nummer
Argon He 11 ISO 14175 – Z – ArHe+NO+N – 10/0,03/0,007	He 10 Vol.-% N ₂ 70 Vol.-ppm NO 300 Vol.-ppm Ar Rest	T 50	10,4	200	299
Argon He 51 ISO 14175 – Z – HeAr+NO+N – 49,963/0,03/0,007	He 50 Vol.-% N ₂ 70 Vol.-ppm NO 300 Vol.-ppm Ar Rest	T 50	9,8	200	298

Gaszustand: Gasförmig**Lieferart:** Stahlflaschen und Bündel mit 12 Flaschen**Flaschenfarbe:** Flaschenschulter: Leuchtendgrün (RAL-Nr. 6018)
Flaschenkörper: Grau (RAL-Nr. 7037)**Ventilanschluss:** DIN 477 Nr. 6 (W 21,80 x 1/14")**Eigenschaften:** Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

Argon He 11, Argon He 51

PDB 207-0001

Stand: 25.02.2026

Seite 2/2

Weitere Bezeichnungen: -

Physikalische Daten:

Argon He 11 und Argon He 51 sind Schweißschutzgasgemische aus Argon, Helium, Stickstoff und Stickstoffmonoxid. Zu den physikalischen Daten der Komponenten siehe Produktdatenblätter der entsprechenden Reingase.

Typische Anwendungen:

- zum MIG-Schweißen
- zum Plasmaschneiden
- zum WIG-Schweißen

Die angegebenen Daten, Werte und Hinweise entsprechen dem Wissensstand bei Drucklegung. Sie erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit und entbinden insofern den Anwender nicht von seiner pflichtgemäßen Prüfung.

MTI IndustrieGase AG, Böttgerstraße 4, 89231 Neu-Ulm • Telefon (07 31) 70 47 94-0 • Telefax (07 31) 70 47 94-99
E-Mail: hallo@mtiag.com • Internet: www.mtiag.com